



Technical data:

nominal torque: 4 Nm
torsional stiffness: 0,013 Nm/arcmin
moment of inertia: 6,2 10^{-6} kgm²
max. axial shaft displacement: 1,0 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
temperature range -20° up to +70°C
maximum speed: max. 5.000 rpm
D1/2 min/max ϕ8 / ϕ12 mm
mass: approx. 48 g



1 : 1

material:

hubs: aluminium alloy
spacer: polyurethane 80-Sh-A (blue)

Änderung					Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.			Miniature elastomere coupling MJT-C 30 B		
Passung	Abmaß	gez.	19.10.15	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A4	MB - 114 15481-e	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.