


D HSS-Spiralbohrer-Sätze
DIN 338 RN

Einsatzbereich:

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.



E HSS drill assortments
DIN 338 RN

Range of application:

Premium quality twist drills for drilling steel and steel castings, alloy and plain carbon, grey iron castings, copper-alloys, nickel-silver, graphite and similar materials.

I Assortimenti punte elicoidali
DIN 338 RN

Impiego:

Foratura di acciai legati, non legati, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe rame, alpaca, grafite, acciai sinterizzati.



HSS KM 19, 19-tlg. / 19 pcs. / 19 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 601 Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

Art.-Nr. 00 001013111 00




HSS KM 25, 25-tlg. / 25 pcs. / 25 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 601 Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm

Art.-Nr. 00 001013211 00




HSS KM 50, 50-tlg. / 50 pcs. / 50 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 601 Ø 1,0-5,9 x 0,1 mm

Art.-Nr. 00 001003511 00



HSS KM 41, 41-tlg. / 41 pcs. / 41 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 601 Ø 6,0-10,0 x 0,1 mm

Art.-Nr. 00 001003611 00




HSS-Bohrer
HSS drills
HSS punte elicoidali

D HSS-Co5-Spiralbohrer-Sätze, DIN 338 Forte

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1100 N/mm².



E HSS-Co5 drill assortments, DIN 338 Forte

Range of application:

5% cobalt-alloyed jobber drills with an extremely sturdy construction [re-inforced web] for drilling under difficult conditions e.g. poor chipremoval and deep holes, for use in steel and cast-iron with tensile strength up to 1100 N/mm².

I Assortimenti punte elicoidali HSS-Co5, DIN 338 Forte

Impiego:

Punte al 5% Co ad elevata resistenza al calore, adatte - grazie alla speciale fascetta nitruata - per lavorazioni con difficile scarico dei trucioli, di fori profondi di materiali con R fino a 1100 N/mm².



HSS Cobalt Forte KM 19, 19-tlg. / 19 pcs. / 19 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 611 Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

Art.-Nr. 00 001006191 00



HSS Cobalt Forte KM 25, 25-tlg. / 25 pcs. / 25 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 611 Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm

Art.-Nr. 00 001006251 00

D HSS-Co5-Spiralbohrer-Sätze, DIN 338 RN

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm².



E HSS-Co5 drill assortments, DIN 338 RN

Range of application:

5% cobalt-alloyed jobber drills with high heat resistance for drilling steels with tensile strength over 800 N/mm², specially suitable for high alloyed steels, bearing-steels, hot/cold-rolled steels.

I Assortimenti punte elicoidali HSS-Co5, DIN 338 RN

Impiego:

Punte al 5% Co ad elevata resistenza al calore adatte per la foratura di acciai altamente legati e con R > 800 N/mm².



HSS Cobalt KM 19, 19-tlg. / 19 pcs. / 19 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 603 Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

Art.-Nr. 00 001002191 00



HSS Cobalt KM 25, 25-tlg. / 25 pcs. / 25 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:


Code 603 Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm

Art.-Nr. 00 001002251 00

D HSS-Co5-Spiralbohrer-Sätze, DIN 1897 PZ

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie rost- und säurebeständige Chrom-Nickelstähle. Durch die kurze Bauweise sehr gut für Handbohrmaschinen geeignet.



E HSS-Co5 drill assortments DIN 1897 PZ

Range of application:

5% cobalt-alloyed high-efficiency drills with re-inforced web. Specially suitable for drilling stainless steel, acid-resisting steel, spring-steel. Best for hand held operations.

I Assortimenti punte elicoidali HSS-Co5, DIN 1897 PZ

Impiego:

Punte HSS 5% Co con nucleo rinforzato, adatte per foratura di materiali tenaci, duri, come acciai inox, acciai resistenti agli acidi, acciai al Nickel Cromo. Punte particolarmente stabili adatte per torni a revolver ed automatici.



HSS Cobalt KM PZ 10, 10-tlg. / 10 pcs. / 10 pz.

Inhalt / Contents / Contenuto:

Code 901 Ø 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 mm

Art.-Nr. 00 001009101 00



HSS-Bohrer
HSS drills
HSS punte elicoidali